

A 110



Euromas Aluminium
Behuizing, aluminium
Bestelnr.: 01110000

**Kleur van de
behuizingsgroep**

Zilvergrijs, zoals RAL 7001; speciale kleuren op aanvraag. V 215: zwart, zoals RAL 9005

Beschermingsklasse

IP 66/DIN EN 60529; hogere veiligheidsklasse op aanvraag. V 215: IP 65/DIN EN 60529


Behuizingsmateriaal

G Al Si 12, dichting PU geschuimd; V215: Vestamid, dichting CR; details zie Technische informatie

Leveringsomvang: deksel en onderbak, dekselschroeven uit V2A, aardingsschroef

Info: bij de A 198 is door de wandbevestigingsboringen in de dichtingsruimte een deskundige afdichting van de wandbevestiging nodig om de beschermingsklasse IP 66 te bereiken.

G = uitvoering met transparant deksel (PC)



A	125 mm
B	80 mm
C	57 mm
a1	115,5 mm
a2	100,4 mm
b1	70,5 mm
b2	47,4 mm
c1	15 mm
c2	51 mm

Technische tekeningen

3D-productgegevens in STEP-formaat:

[Aanmelding vereist](#)

Basistekening voor bewerkingen:

[01110000_A-110-G.dxf](#) (300 KB)

Catalogustekening in DXF-formaat:

[01110000_A-110.dxf](#) (539 KB)

Catalogustekening in PDF-formaat:

[01110000_A-110.pdf](#) (72 KB)

Hoofdstukken downloaden

[Euromas_Aluminium_F05_GB.pdf](#) (403 KB)

* = op aanvraag verkrijgbaar